

## 4SP EC910 Eaton Safeshield Waterblast



Рукав со сверхвысоким рабочим давлением для подачи воды, моющих средств, эмульсий.

Технические характеристики соответствуют и превышают стандарт ISO 7751, AS/NZ4233.2 и EN1829-2.

**Внутренний слой:** синтетическая резина

**Усиление:** 4 слоя высокопрочной металлической навивки

**Наружный слой:** износостойкая синтетическая резина тип Dura-Tuff™

**Рабочая температура:** от -40°C до +93°C (длительная работа от -10°C до +80°C)

### Применение:

- Промышленная очистка
- Очистка бассейнов
- Очистка взлетно-посадочных полос
- Удаление краски, штукатурки
- Ремонт мостов

### Отрасли применения:

- Промышленность
- Строительство
- Сервис



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
---------	--------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

ЕС910-08С50	12	12,7	24,6	1100	2750	228,6	1,12
ЕС910-12С50	19	19,0	32,8	1000	2500	279,4	1,75
ЕС910-16С50	25	25,4	39,9	690	1725	304,0	2,25



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28