

## 6SP GH466B Eaton Aeroquip SAE100R15



Высокоабразивный рукав для подачи нефтепродуктов и смазочных масел, имеет ресурс 2 млн. импульсных циклов.

Рукав 6SP GH466B Eaton Aeroquip - навивочный рукав для самых тяжелых областей применения.

- Шестислойный навивочный рукав GH466B испытывается в соответствии с требованиями SAE100R15.
- GH466B протестирован на работу до 2 000 000 импульсных циклов, что превышает требование стандарта SAE100R15 в 4 раза!
- Рукав предназначен для работы при давлении 420 атм. и выше на всех типоразмерах от 20мм до 32мм.
- Превосходная устойчивость к истиранию, озону и климатическому воздействию.

**Внутренний слой:** синтетическая резина типа NBR (нитрил)

**Усиление:** 6 слоев высокопрочной металлической навивки

**Наружный слой:** синтетическая резина тип EPDM / PVC

**Рабочая температура:** от -40°C до +120°C

### Применение:

- Гидравлические системы с жидкостями на нефтяной основе
- Благодаря высокому уровню надежности данный рукав обязателен к применению в ответственных узлах буровых машин, шагающих экскаваторов, термопластавтоматов, работающих при давлениях до 420 атм

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
---------	--------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------

GH466B-20

31

31,8

49,4

420

1680

420

3,5



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

GH466B-24	38	38,1	57,3	500	1680	500	4,6
GH466B-32	51	51,4	71,7	630	1680	630	6,7



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28