

## 4SP 2755 Eaton Aeroquip EN856



Рукав 2755 серии Eaton Aeroquip для подачи нефтепродуктов и смазочных масел, имеет ресурс 500 000 импульсных циклов.

Технические характеристики соответствуют и превышают стандарт DIN EN856/4SP.

Рукав 2755 Eaton Aeroquip обладает лучшими показателями рабочего давления и веса рукава.

**Внутренний слой:** синтетическая резина тип NBR

**Усиление:** 4 слоя высокопрочной металлической навивки

**Наружный слой:** синтетическая резина тип CR

**Рабочая температура:** от -40°C до +100°C (кратковременно +120°C)

**Применение:**

- Строительное оборудование, автопогрузчики
- Железнодорожное оборудование и техника
- Судостроение

**Отрасли применения:**

- Гидравлические системы общепромышленного назначения

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
---------	--------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28

---

2755-6	10	9,5	21,4	490	1960	180	0,80
2755-8	12	12,7	24,6	420	1680	230	0,92
2755-10	16	15,9	28,2	350	1400	250	1,00
2755-12	19	19,0	32,2	350	1400	300	1,50
2755-16	25	25,4	39,7	280	1120	340	2,15



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28