

# 1SC GH681 Eaton Aeroquip MatchMate Global



Рукав GH681 серии Eaton Aeroquip для подачи жидкостей на нефтяной и водной основе.

Технические характеристики соответствуют и превышают стандарт SAE 100R1 AT Type S, EN857 1SC, ISO 1436-1 Type 1SC.

Минимальный радиус изгиба - 1/2 SAE

**Внутренний слой:** синтетическая резина

**Усиление:** 1 слой высокопрочной металлической оплетки

**Наружный слой:** синтетическая резина тип Dura-Tuff™

Рукав соответствует стандартам безопасности MSHA.

**Рабочая температура:** от -46°C до +127°C

**Применение:**

- Строительное оборудование, сельхозтехника

**Отрасли применения:**

- Гидравлические системы общепромышленного назначения

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
---------	--------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28

---

GH681-4	6	6,4	12,9	255	1020	50,0	0,14
GH681-6	10	9,5	16,3	235	940	63,0	0,22
GH681-8	12	12,7	19,9	221	883	90,0	0,29
GH681-10	16	15,9	22,3	140	559	100,0	0,28
GH681-12	19	19,0	26,0	138	552	120,0	0,37
GH681-16	25	25,4	34,0	103	414	150,0	0,54
GH681-20	31	31,8	41,5	69	276	210,0	1,68
GH681-24	38	38,1	47,9	52	207	250,0	0,80
GH681-32	51	50,8	64,0	41	166	315,0	1,29



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28