

## Пескоструйный рукав Trelleborg ABRA 10 4P



**Применение:** Пескоструйный шланг с высокой абразивной стойкостью для транспортировки песка, стальной и каменной дроби.

**Внутренний слой:** антистатическая NR резина, гладкая, черного цвета

**Усиление:** усиленная синтетическая оплетка

**Наружный слой:** износостойкая синтетическая SBR резина, антистатическая, гладкая, черного цвета, с отпечатком от текстильного бандажа

**Рабочая температура:** -30°C +80°C

**Специальные свойства:** износостойкость резины <70мм3 согласно ISO 4649

**Отрасли применения:** строительство (пескоструйная очистка и торкретирование (укладка цементной смеси цемент-пушкой)

**Маркировка:**



| Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 19                      | 38,0                  | 10                     | 30                       | 160                | 1,00         | 40              |
| 25                      | 48,0                  | 10                     | 30                       | 200                | 1,59         | 40              |
| 32                      | 50,0                  | 10                     | 30                       | 260                | 1,78         | 40              |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

|    |      |    |    |     |      |    |
|----|------|----|----|-----|------|----|
| 38 | 60,4 | 10 | 30 | 300 | 2,07 | 40 |
| 51 | 73,0 | 10 | 30 | 410 | 2,56 | 40 |

Допуск по длине:  $\pm 1\%$  (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28