

Пескоструйный рукав Trelleborg ABRA 10 4P



Применение: Пескоструйный шланг с высокой абразивной стойкостью для транспортировки песка, стальной и каменной дроби.

Внутренний слой: антистатическая NR резина, гладкая, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: износостойкая синтетическая SBR резина, антистатическая, гладкая, черного цвета, с отпечатком от текстильного бандажа

Рабочая температура: -30°C +80°C

Специальные свойства: износостойкость резины <70мм³ согласно ISO 4649

Отрасли применения: строительство (пескоструйная очистка и торкретирование (укладка цементной смеси цемент-пушкой)

Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
19	38,0	10	30	160	1,00	40
25	48,0	10	30	200	1,59	40
32	50,0	10	30	260	1,78	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

38	60,4	10	30	300	2,07	40
51	73,0	10	30	410	2,56	40

Допуск по длине: $\pm 1\%$ (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28