

Пескоструйный высокоабразивный рукав Trelleborg ABRA 12



Применение: высокоабразивный рукав для пескоструйной очистки (песок, стальная стружка, щебень), для транспортировки жидких растворов, готовой бетонной смеси, а также сухих абразивных материалов (гипс, штукатурка).

Внутренний слой: износостойкая резина, гладкая, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: износостойкая резина, черного цвета, с отпечатком от текстильного бандаж, устойчивая к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура: -30°C +80°C

Специальные свойства: износостойкая резина, <50mm³ согласно ISO 4649

Отрасли применения: строительство (взрывные работы, торкретирование - укладка цементной смеси цемент-пушкой)

Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
13	27	12	36	104	0,50	40
16	30	12	36	130	0,61	40
19	33	12	36	160	0,71	40



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

25	39	12	36	200	0,83	40
32	48	12	36	260	1,17	40
38	56	12	36	300	1,80	40
51	71	12	36	410	2,22	40
63	85	12	36	510	2,94	40
76	100	12	36	610	3,73	40

Допуск по длине: $\pm 1\%$ (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28