

Абразивостойкий рукав Trelleborg PERFORMER GL AD10H



Применение: напорно-всасывающий рукав для транспортировки абразивных материалов в гидравлических системах.

Преимущества:

- превосходная абразивостойкость
- может поставляться длинами для соединения с фланцами на месте
- быстрая и лёгкая установка
- лёгкий вес и низкий радиус изгиба
- низкая стоимость установки
- электропроводность обеспечена наличием спирали
- подавление скачков давления
- сокращение потерь давления
- подавление шума и вибрации
- превосходная стойкость к атмосферному воздействию

Внутренний слой: износостойкая NR резина, гладкая, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, спираль из стальной проволоки

Наружный слой: износостойкая EPDM резина, черного цвета, гофрированная, с отпечатком от текстильного бандажа

Рабочая температура: -30°C +70°C

Специальные свойства: антистатическая резина - внутренний и наружный слои (спираль должна быть соединена с фланцами)

Фланцы/ фитинги: рукава оснащаются фланцами BLOC-END®



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

Дополнительная информация: низкое растяжение при рабочем давлении 10 бар. Доступны длины 20 или 12 м, другие размеры под заказ.

Отрасли применения: строительство и горно-добывающее оборудование

Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
25	53,0	10	30	125	1,97	20
32	60,0	10	30	160	2,33	20
40	73,0	10	30	200	3,37	20
50	83,0	10	30	250	4,04	20
65	98,0	10	30	325	4,99	20
80	113,0	10	30	400	5,90	20
100	133,0	10	30	500	7,12	20
125	158,0	10	30	750	8,72	20
150	183,0	10	30	1050	10,20	20
200	234,5	10	30	1600	14,31	12
250	285,5	10	30	2000	18,90	12
300	340,5	10	30	2500	25,30	12
350	391,0	10	30	3100	31,47	12
400	441,0	10	30	4000	36,39	12

Вакуум max 0,9 Бар

Допуск по длине: ±1% (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург
 +7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
 +7(343) 345 63 08

Новокузнецк
 +7(3843) 20 97 28